

# HEATER FOIL FAQ – BELIEBTE FRAGEN

## MECHANISCHE DATEN

### Formen

Rechteckig, Rund, Perforiert, Freie Formgebung

### Min. Dimensionen

5 x 5 mm

### Max. Dimensionen

520 x 2'200 mm

### Druckfestigkeit

50 kg / cm<sup>2</sup>

### Masstoleranzen Kiss-Cut

< 300 mm = +/- 0.5 mm

> 300 mm = +/- 2.0 mm (Standard)

### Masstoleranzen Laser-Cut

+/- 0.1 mm (Auf Anfrage)



## ELEKTRISCHE DATEN

### Spannungsfestigkeit

1'000 V rms

### Widerstand Spektrum

0.01 Ohm/cm<sup>2</sup> – 60 Ohm/cm<sup>2</sup>

### Widerstand Toleranz

+/- 10% Maximum

### Spannung

100 V

### Leistungsspektrum

0.15 W – 1'440 W

### Radius der Leitungen

> 1 mm

## BETRIEBSTEMPERATUREN

Eingeklemmt ohne Kleber –60°C bis 220°C

Eingeklemmt mit Silikon Kleber –40°C bis 180°C

Einseitig klebend mit Silikon Kleber –25°C bis 150°C

